



## Formulaire de demande d'offre

### Batterie froide (montage en gaine ou monobloc)

Entreprise: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Collaborateur: \_\_\_\_\_ Tel : \_\_\_\_\_

Object : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

### Pour applications de climatisation, froid, RC, PAC et industriel

Débits d'air \_\_\_\_\_ m3/h

Puissance \_\_\_\_\_ kW

Temp. entrée air / humidité \_\_\_\_\_ °C / %

Temp. sortie air \_\_\_\_\_ °C

Medium \_\_\_\_\_ / %

Temp. medium entrée/sortie \_\_\_\_\_ °C

Perte de charge max. \_\_\_\_\_ kPa

Execution standard Tubes: CU / Ailettes: AL / Cadre: V2A

Autres: Tubes \_\_\_\_\_ Ailettes \_\_\_\_\_ Cadre \_\_\_\_\_

Dimensions: hors tout  gaine

Longueur \_\_\_\_\_ mm Hauteur \_\_\_\_\_ mm Prof. max. \_\_\_\_\_ mm

#### Options:

Bac pour condensats  Séparateur à goutelettes PPE

Tubes inox  Tubes cuivre-étamé

Cadre Inox  Étanche à l'air

Ailettes CU  Ailettes prêt-peinte époxy

Notes: \_\_\_\_\_

# Fax 026 505 11 73 ou [info@lwtag.ch](mailto:info@lwtag.ch)